




Nr. 2296/CPR/818

**Produkt:** 3000166– Balk 265-2,5 till bjälklag.  
**Avsedd användning** Bärverksdel i stål.  
**Företag:** Lagerkomponenter Säffle AB  
Säterivägen 1  
661 30 Säffle, Sverige  
Telefon: 0533-827 00  
E-post: [teknik@lagerkomponenter.se](mailto:teknik@lagerkomponenter.se)  
Hemsida: [www.lagerkomponenter.se](http://www.lagerkomponenter.se)

**CE-Märkning utfärdad** 13  
**Harmoniserad Standard** EN 1090-1:2009+A1:2011 + EKS10  
**Anmält organ:** 1939, AAA Certification AB

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Toleranser för mått och form	EN 1090-2:2008+A1:2011
Svetsning	EN 1090-2:2008+A1:2011
Utförandeklass	EXC1
Brottseghet	Enligt EN-standard
Slaghållfasthet	Enligt EN-standard
Reaktion vid brandpåverkan	Materialklass A1
Brandmotstånd	NPD
Frigörande av kadmium	NPD
Radioaktiv strålning	NPD
Beständighet	Korrosivitetsklass C1 Medel enligt SS-EN ISO 12944-2:1998 alt enligt SS-EN ISO 14713-1:2009
Bärförmåga	Enl. dimensioneringsunderlag (ITC)
Deformation i bruksgränstillstånd	NPD
Utböjningskrav	NPD
Svetsbarhet	NEJ
Utmattningshållfasthet	NPD
Farliga ämnen	NPD



**LAGERKOMponenter**

Clas Salén, VD

Säffle 2020-09-01

(plats och dag för utfärdande)