




Nr. 2296/CPR/818

Produkt: 4440840– Vinkel B/B 250/265.
Avsedd användning Vinkel mellan balk/balk 250/265
Företag: Lagerkomponenter Säffle AB
Säterivägen 1
661 30 Säffle, Sverige
Telefon: 0533-827 00
E-post: teknik@lagerkomponenter.se
Hemsida: www.lagerkomponenter.se

CE-Märkning utfärdad 13
Harmoniserad Standard EN 1090-1:2009+A1:2011 + EKS10
Anmält organ: 1939, AAA Certification AB

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Toleranser för mått och form	EN 1090-2:2008+A1:2011
Svetsning	EN 1090-2:2008+A1:2011
Utförandeklass	EXC1
Brottseghet	Enligt EN-standard
Slaghållfasthet	Enligt EN-standard
Reaktion vid brandpåverkan	Materialklass A1
Brandmotstånd	NPD
Frigörande av kadmium	NPD
Radioaktiv strålning	NPD
Beständighet	Korrosivitetsklass C1 Medel enligt SS-EN ISO 12944-2:1998 alt enligt SS-EN ISO 14713-1:2009
Bärförmåga	Enl. dimensioneringsunderlag (ITC)
Deformation i bruksgränstillstånd	NPD
Utböjningskrav	NPD
Svetsbarhet	NEJ
Utmattningshållfasthet	NPD
Farliga ämnen	NPD



LAGERKOMponenter

Clas Salén, VD

Säffle 2020-09-01

(plats och dag för utfärdande)