



Entresol ME 250

Smarta entresoler öppnar möjligheter till effektivt och ekonomiskt nyttjande av tillgängliga ytor i lager, fabrik och kontor. Systemet monteras och demonteras snabbt och kan utan problem expanderas i lägen då ytbehovet förändras över tiden. Entresolen klarar laster upp till 1 000 kg per m². Pulverlackerade ståldelar ger en snygg och slitstark yta.

EKONOMI

Med en Entresol ME 250 tillvaratas den fulla takhöjden i en befintlig lokal till en kostnad motsvarande cirka 25% av nybyggnation.

SÄKERHET

Entresolen är fullskaletestad och uppfyller gällande normer och föreskrifter. Beräkningar finns tillgängliga på begäran.

STARKA ARGUMENT

- Ökad lager-/produktionsyta utan att inkräkta på golytan.
- Kostnadseffektiv lösning. Alternativ till nybyggnation.
- Stora möjligheter till kundanpassade lösningar.
- Enkel att montera och demontera.
- Klarar laster upp till 1000 kg/m².
- Fristående bjälklag.

KOMPONENTINFORMATION

- 1 Stålpelare tillverkade av fyrkantsprofiler 70x70 mm eller 120x120 mm.
- 2 Kraftig fot för pelare med 1, 3 eller 5 mm nivelleringsbrickor.
- 3 "I" profilerad balk av egen konstruktion.
- 4 Golvbeläggning i en mängd olika alternativ.
- 5 Räcke av rullformade stålprofiler.
- 6 Grind med automatisk stängning.
- 7 Diagonalstag av rör eller krysstagning mellan pelare med plattstål och vantskruv.
- 8 Trappa med justerbar lutning 31°-45°. Trappsteg av aluminium eller gallerduk.